

CLIMBSET-W® – SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED WIATRE CLIMBSET-W® WIND PROTECTION SYSTEM



CLIMBSET-W® SYSTEM ZABEZPIECZENIA PRZED WIATREM

System zabezpieczenia przed wiatrem CLIMBSET-W® został opracowany w celu ograniczenia prędkości wiatru i zapewnienia pełnej ochrony przed różnymi warunkami atmosferycznymi, tworząc bezpieczne stanowiska pracy. System zwiększa bezpieczeństwo pracowników i prowadzonych prac, zapewniając bardziej efektywne warunki pracy. Może być podnoszony za pomocą dźwigu lub systemu hydraulicznego. Powierzchnia systemu zabezpieczenia przed wiatrem CLIMBSET-W® jest wykonywana poprzez montaż blachy falistej, sklejek lub perforowanych płyt na drewnianej konstrukcji nośnej, w zależności od wymaganego stopnia ograniczenia prędkości wiatru. Na życzenie klienta bezpieczna przestrzeń robocza może zostać rozszerzona poprzez jednoczesne zabezpieczenie 2 lub 3 kondygnacji. Szalunki stropowe, urządzenia oraz inne materiały mogą być szybko i bezpiecznie transportowane za pomocą platform ładunkowych i/lub systemu do transportu stołów szalunkowych (Table Removal System).

CLIMBSET – W® WIND PROTECTION SYSTEM

Climbset – W® Windbreak System, is produced to slow down the wind speed, ensuring full protection from all kinds of weather conditions to provide working areas with high job safety. The system which ensures a more efficient working possibility by increasing work and worker safety is produced to be escalated by crane or hydraulic system.

Climbset – W® Windbreak System's surface is installed by installing corrugated steel sheet, plywood or perforated plates on wooden carrier depending on the desired amount of wind breaking. Safe working areas can be enlarged by covering 2 or 3 storeys at the same time, according to the request of the customer. Floor formwork, devices and other materials are carried quickly and safely by using loading platforms and/or Table Removal System.











TRAVERSE ŁĄCZĄCA POŚREDNIA Intermediate Connection Traverse

31574019.140.200	140 ≤ ... < 200 cm	32,44 kg
31574019.200.300	200 ≤ ... < 300 cm	41,89 kg
31574019.300.400	300 ≤ ... < 400 cm	51,34 kg
31574019.400.500	400 ≤ ... < 500 cm	60,79 kg
31574019.80.100	80 ≤ ... ≤ 100 cm	20,22 kg



PŁYTA USTALAJĄCA ROZSTAW POŚREDNI Intermediate Distance Plate

31571569.999	2,6 kg
--------------	--------



BELKA WEWNĘTRZNA PLATFORMY Internal Platform Beam

31573029.180	66,54 kg
31573029.200	70,16 kg
31573029.300	89,74 kg
31573029.400	109,32 kg
31573029.500	121,42 kg
31573029.600	141,00 kg



BLOKADA MECHANIZMU Mechanism Lock

31571469.999	6,26 kg
--------------	---------



SWORZEŃ Pin

1120021.3
1120021.5



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL BELKI Profile Beam Connection Element

31571669.999	3,38 kg
--------------	---------



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL BELKI Profile Beam Connection Element

31571319.999	3,95 kg
--------------	---------



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL – RURA Profile - Pipe Connection Element

31571909.999	2,00 kg
--------------	---------



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL BELKI Profile Beam Connection Element

31571369.999	3,90 kg
--------------	---------



RPS ZEWNĘTRZNY PROFIL ZABEZPIECZENIA BOCZNEGO NPU 160 RPS External Side Protection Profile NPU 160

31571268.297	L=297	55,83 kg
31571268.797	L=797	
31571268.717	L=717	
31571268.637	L=637	



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL – RURA Profile - Pipe Connection Element

31571719.999	1,43 kg
--------------	---------



RPS STOŻEK WSPINANY Z GWINTEM DW20 M30 KLUCZ DO DEMONTAŻU RPS Threaded Climbing Cone DW20 M30 Disassembly Key

4097241.999	1,43 kg
-------------	---------



ELEMENT ŁĄCZĄCY PROFIL – PŁYTA BELKI NPU 200
Profile - Beam Connection Plate

31571419.999 5,21 kg



SWORZEŃ Ø16x75 mm
Pin Ø16x75 mm



SWORZEŃ Ø16x100 mm
Pin Ø16x100 mm



SWORZEŃ Ø16x190 mm
Pin Ø16x190 mm



SWORZEŃ Ø25x70 mm
Special Pin Ø25x70 mm



SWORZEŃ Ø25x150 mm
Pin Ø25x150 mm



RPS DOLNY STAŁY WSPORNIK PODPOROWY
RPS Bottom Fixed Support Bracket

3157118.910	910 mm	
3157118.999	546 mm	
31500438.455	455 mm	11,12 Kg
31500438.1444	1.444 mm	25,78 Kg



RPS PODKŁADKA REGULACYJNA DYSTANSU KONSOLI DO PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO
RPS Table Lifting Console Spacer Adjustment Washer

31579219.999 5,56 Kg



RPS GÓRNA BELKA PLATFORM
RPS Upper Platform Beam

31571069.999



RPS PŁYTA KOTWIĄCA
RPS Anchor Plate

4020057.100	Ø100 - DW20	0,88 kg
4097202.20.130	MMS 20x130	0,36 Kg



RPS PŁYTA KOTWIĄCA DW20 M30
RPS Anchor System

31572019.999



RPS GWINTOWANY STOŻEK WSPINANY DW20 M30
RPS Threaded Climbing Cone DW20 M30

4020056.999 1,22 kg



RPS GŁÓWNY PROFIL PODPOROWY KONSOLI DO
PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO NPU 12
[RPS Table Lifting Console Main Supporting Profile NPU 120](#)

31579318.450	52,80 kg
31579318.490	58,12 kg
31579368.450	19,55 kg
31579368.490	26,20 kg



RPS PŁYTA DO PODNOSZENIA I TRANSPORTU
[RPS Lifting Transport Plate](#)

31571219.999	5,23 kg
--------------	---------



RPS GŁÓWNA PŁYTA ŁĄCZĄCA KONSOLI DO PODNOS-
ZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO
[RPS Table Lifting Console Main Connection Plate](#)

31579569.999	5,73 kg
--------------	---------



RPS PŁYTA ZEWNĘTRZNEGO POŁĄCZENIA NAROŻNEGO
KONSOLI DO PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO
[RPS Table Lifting Console Outer Corner Connection Plate](#)

31579519.999	5,68 kg
--------------	---------



NOGA WSPINANA KRÓTKA – TYP B STANDARD
[Climbing Short Leg - B Standard](#)

31577618.999	22,23 kg
--------------	----------



RPS NOGA DO PODNOSZENIA
[RPS Lifting Leg](#)

31572119.999	19,19 kg
--------------	----------



RPS PROFIL DOSTĘPOWY WSPINANIA NPU 200
[RPS Climbing Access Profile NPU 200](#)

31571018.700	176,59 kg
31571018.850	214,54 kg
31571018.1200	303,09 kg
31571018.1000	252,94 kg
31571018.2180	64,00 kg
31571018.3580	110,00 kg
31571018.4180	132,00 kg



RPS NOGA WSPINANA – TYP STAŁY
[RPS Climbing Leg - Fixed Type](#)

31572068.120	58,8 kg
31572068.60	43,23 kg



RPS PROFIL BOCZNEJ OSŁONY GÓRNEJ PLAT-
FORMY NPU 100
[Profil de couverture latérale de la plateforme supérieure RPS NPU 100](#)

31579028.297		31,91 kg
31574038.180	L=1470	
31574038.200	L=1870	
31574038.300	L=2870	
31574038.400	L=3870	
31574038.500	L=4870	
31574038.600	L=5870	
31574038.360	L=3470	
31574038.440	L=4270	



RPS PROFIL ZEWNĘTRZNEJ OSŁONY BOCZNEJ KONSOLI DO
PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO NPU 100
[RPS Table Lifting Console Outer Side Protection Profile NPU 100](#)

31579418.999

20,88 kg



RPS ELEMENT ŁĄCZĄCY PASA KONSOLI DO POD-
NOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO
[RPS Table Lifting Console Belt Connection Element](#)

31579269.999

1,56 kg



RPS GÓRNY PROFIL POZIOMY PLATFORMY NPU 160
[RPS Upper Platform Horizontal Profile NPU 160](#)

31574028.180	L=1470 mm	27,63 kg
31574028.200	L=1870 mm	35,15 kg
31574028.300	L=2870 mm	53,95 kg
31574028.360	L=3470 mm	65,23 kg
31574028.400	L=3870 mm	72,75 kg
31574028.440	L=4270 mm	80,27 kg
31574028.500	L=4870 mm	91,55 kg
31574028.600	L=5870 mm	110,35 kg



RPS ŚRODKOWY PROFIL PODPOROWY KONSOLI DO
PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO NPU 120
[RPS Table Lifting Console Middle Supporting Profile NPU 120](#)

31579318.450	L=3970 mm	52,80 kg
31579318.490	L=4370 mm	58,12 kg
31579368.450	L=1470 mm	19,55 kg
31579368.490	L=1970 mm	26,20 kg



PAS NOŚNY PLATFORMY NPU 100
[Platform Carrier Belt NPU 100](#)

31579168.400	L=3370 mm	72,46 kg
31579168.500	L=4370 mm	93,84 kg



ELEMENT ŁĄCZĄCY NAROŻNIK PROFILU
[Profile Corner Connection Element](#)

30100308.250



RPS BELKA BOCZNEGO POŁĄCZENIA KONSOLI DO
PODNOSZENIA STOŁU SZALUNKOWEGO 80x160 mm
[RPS Table Lifting Console Side Connection Beam](#)

31571319.999

3,95 Kg



LOAD BRACKET D90 – ZESPÓŁ
[Load Bracket D90 Assembly](#)

31579118.300	54,23 Kg
31579118.325	55,80 Kg
31579118.350	57,40 Kg
31579118.375	59,00 Kg
31579118.400	60,59 Kg
31579118.425	62,19 Kg
31579118.450	63,70 Kg



RPS ŚRODKOWA BELKA PLATFORMY
[RPS Middle Platform Beam](#)

YMKAY0007514
YMGAL0000221



RPS ŚRODKOWY PROFIL POZIOMY PLATFORMY
NPU 100
[Middle Platform Horizontal Profile NPU 100](#)



RPS PŁYTA MONTAŻOWA ZESPOŁU PLATFORMY-
KONSOLI-WSPORNIKA
[RPS Platform-Console-Bracket Assembly Plate](#)

31571169.999

4,50 Kg



RPS NOGA WSPINANA – TYP STAŁY – PODKŁADKA
DYSTANSOWA DOLNA ŚRUBY
[RPS Climbing Leg - Fixed - Bolt Lower Spacer Washer](#)

URTIM SYSTEMY SZALUNKOWE I RUSZTOWANIOWE

URTIM to globalna marka ciesząca się uznaniem w zakresie rozwiązań szalunkowych i rusztowaniowych. Od 1980 roku z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 4000 projektów w 70 krajach. Kierując się naszymi podstawowymi wartościami, jesteśmy zaangażowani we współpracę z naszymi klientami, dostawcami i członkami zespołu, dostarczając wysokiej jakości i bezpieczne rozwiązania dla wielkoskalowych inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych oraz kluczowych projektów rafinerijnych.

URTIM został założony jako firma rodzinna w Stambule w Turcji. Naszym celem jest tworzenie wysokiej jakości produktów dzięki zaawansowanym kompetencjom naszego działu R&D w zakresie inżynierii oraz najnowocześniejszej technologii zrobotyzowanej produkcji.

Nasze produkty są wytwarzane i certyfikowane zgodnie z normami europejskimi oraz innymi międzynarodowymi standardami.

URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 70 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

“TWORZYMY ROZWIĄZANIA I WZNOSIMY SIĘ DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Dzięki niemal półwiecznemu doświadczeniu oraz zorientowanemu na rozwiązania zespołowi inżynieryjnemu URTIM zapewnia efektywny przebieg prac i wysoki poziom bezpieczeństwa – od rozpoczęcia projektu aż po obsługę posprzedażową.

URTIM jest uznanym i kompetentnym producentem rozwiązań dla zastosowań przemysłowych na całym świecie. Eksportujemy nasze systemy do Europy, Ameryki, na Bliski Wschód, do Afryki i Azji, a eksport stanowi 80% naszej działalności. URTIM jest zarejestrowanym i aktywnym dostawcą systemów rusztowaniowych dla wielu największych firm budowlanych i petrochemicznych uwzględnionych w rankingu Engineering News-Record (ENR).

Więcej informacji można znaleźć na stronie urtim.com.

“We form the solution and rise for the safety”

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit urtim.com

Architectural Projects



Stadium Projects



Cultural Buildings



High-Rise Buildings



Shipyard Industry



Infrastructure Projects



Residential Projects



Oil & Gas Industry



Industrial Projects



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, Istanbul - TURKEY
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • urtim@urtim.com

“Informations importantes : Les photos présentées dans cette brochure ne reflètent pas nécessairement l'état final et/ou l'utilisation correcte des produits pour votre propre chantier. L'utilisation des produits peut être soumise à une autorisation conformément aux réglementations locales et aux exigences des autorités compétentes dans les pays concernés. Toutes les consignes de sécurité applicables dans ces pays doivent être respectées attentivement. La responsabilité de l'utilisation des produits incombe aux utilisateurs.”

“Important information: The photos shown in this leaflet does not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf.”